
**HF0306-KF** [↗](#)

Обгонная муфта со штампованным наружным кольцом

Обгонные муфты HF...KF со штампованным наружным кольцом, с пластмассовыми пружинами

## Техническая информация



## Ваш текущий вариант продукта

Coating	Without	без
Outer shape	Without	Гладкая наружная поверхность
Spring design	KF	Пластмассовые нажимные пружины

## Основные размеры и рабочие характеристики

$F_w$	3 mm	Прилегающая внутренняя окружность
D	6,5 mm	Наружный диаметр
C	6 mm	Ширина наружного кольца
$r_{min}$	0,3 mm	Мин. размер монтажной фаски
$M_{d per}$	0,18 Nm	Допустимый крутящий момент
$n_{GW}$	45.000 1/min	Предельная частота вращения, вращается вал
$n_{GA}$	8.000 1/min	Предельная частота вращения, вращается наружное кольцо
$\approx m$	0,7 g	Вес

## Диапазон температур

$T_{min}$	-10 °C	Мин. рабочая температура
$T_{max}$	70 °C	Макс. рабочая температура

## Дополнительная информация

HK0306-TV

Игольчатые подшипники с одним наружным штампованным кольцом для восприятия радиальных сил



## Характеристики

---

-  Смазывание пластичной смазкой
-  Без уплотнений
-  Компактная конструкция
-  Обгонная муфта