



FAG

## АН240/600-Н [↗](#)

Стяжная втулка

Стяжная втулка АН...Н, принадлежность подшипника качения, гидравлическая, готовая деталь

### Техническая информация



### Ваш текущий вариант продукта

|        |   |   |
|--------|---|---|
| Design | H | c |
|--------|---|---|

### Основные размеры и рабочие характеристики

|                |         |                   |
|----------------|---------|-------------------|
| d <sub>1</sub> | 570 mm  | Диаметр отверстия |
| G              | Tr625X6 | Резьба            |
| B <sub>1</sub> | 317 mm  | Длина втулки      |
| ≈m             | 87,1 kg | Вес               |

### Присоединительные размеры

|                 |       |                                 |
|-----------------|-------|---------------------------------|
| G <sub>1</sub>  | G1/4  | Резьба, подвод масла            |
| a               | 12 mm | Расстояние резьбы, подвод масла |
| l <sub>G1</sub> | 15 mm | Глубина резьбы, подвод масла    |

### Габаритные размеры

|                |        |                       |
|----------------|--------|-----------------------|
| d              | 600 mm | Диаметр отверстия     |
| a <sub>1</sub> | 30 mm  | Выступание подшипника |
| l <sub>G</sub> | 45 mm  | Длина резьбы          |

### Дополнительная информация

1:30

Конусность