

**FAG****АН24064G-H**

## Стяжная втулка

Стяжная втулка АН...-Н, принадлежность подшипника качения, гидравлическая, готовая деталь

## Техническая информация



## Ваш текущий вариант продукта

|        |   |   |
|--------|---|---|
| Design | H | c |
|--------|---|---|

## Основные размеры и рабочие характеристики

|                |         |                   |
|----------------|---------|-------------------|
| d <sub>1</sub> | 300 mm  | Диаметр отверстия |
| G              | Tr340X5 | Резьба            |
| B <sub>1</sub> | 184 mm  | Длина втулки      |
| ≈m             | 17,7 kg | Вес               |

## Присоединительные размеры

|                 |        |                                 |
|-----------------|--------|---------------------------------|
| G <sub>1</sub>  | M6     | Резьба, подвод масла            |
| a               | 8,5 mm | Расстояние резьбы, подвод масла |
| l <sub>G1</sub> | 7 mm   | Глубина резьбы, подвод масла    |

## Габаритные размеры

|                |        |                       |
|----------------|--------|-----------------------|
| d              | 320 mm | Диаметр отверстия     |
| a <sub>1</sub> | 18 mm  | Выступание подшипника |
| l <sub>G</sub> | 24 mm  | Длина резьбы          |

## Дополнительная информация

1:30

Конусность

