

**FAG****АН39/530-Н**

## Стяжная втулка

Стяжная втулка АН...-Н, принадлежность подшипника качения, гидравлическая, готовая деталь

## Техническая информация



## Ваш текущий вариант продукта

|        |   |   |
|--------|---|---|
| Design | H | c |
|--------|---|---|

## Основные размеры и рабочие характеристики

|                |          |                   |
|----------------|----------|-------------------|
| d <sub>1</sub> | 500 mm   | Диаметр отверстия |
| G              | Tr550X6  | Резьба            |
| B <sub>1</sub> | 175 mm   | Длина втулки      |
| ≈m             | 43,29 kg | Вес               |

## Присоединительные размеры

|                 |       |                                 |
|-----------------|-------|---------------------------------|
| G <sub>1</sub>  | G1/4  | Резьба, подвод масла            |
| a               | 10 mm | Расстояние резьбы, подвод масла |
| l <sub>G1</sub> | 15 mm | Глубина резьбы, подвод масла    |

## Габаритные размеры

|                |        |                       |
|----------------|--------|-----------------------|
| d              | 530 mm | Диаметр отверстия     |
| a <sub>1</sub> | 10 mm  | Выступание подшипника |
| l <sub>G</sub> | 37 mm  | Длина резьбы          |

## Дополнительная информация

1:12

Конусность