

**FAG****АНХ3092G-Н**

## Стяжная втулка

Стяжная втулка АН...Н, принадлежность подшипника качения, гидравлическая, готовая деталь

## Техническая информация



## Ваш текущий вариант продукта

|        |   |   |
|--------|---|---|
| Design | H | c |
|--------|---|---|

## Основные размеры и рабочие характеристики

|             |         |                   |
|-------------|---------|-------------------|
| $d_1$       | 440 mm  | Диаметр отверстия |
| G           | Tr480X5 | Резьба            |
| $B_1$       | 202 mm  | Длина втулки      |
| $\approx m$ | 33,4 kg | Вес               |

## Присоединительные размеры

|          |        |                                 |
|----------|--------|---------------------------------|
| $G_1$    | G1/8   | Резьба, подвод масла            |
| a        | 8,5 mm | Расстояние резьбы, подвод масла |
| $l_{G1}$ | 12 mm  | Глубина резьбы, подвод масла    |

## Габаритные размеры

|       |        |                       |
|-------|--------|-----------------------|
| d     | 460 mm | Диаметр отверстия     |
| $a_1$ | 11 mm  | Выступание подшипника |
| $l_G$ | 37 mm  | Длина резьбы          |

## Дополнительная информация

1:12

Конусность

