

**FAG****H315X208** [↗](#)

## Закрепительная втулка

Закрепительная втулка Н, принадлежность подшипника качения, в сборе, механич., готовая деталь

## Техническая информация



## Ваш текущий вариант продукта

|        |          |     |
|--------|----------|-----|
| Design | Standard | без |
|--------|----------|-----|

## Основные размеры и рабочие характеристики

|                |         |                          |
|----------------|---------|--------------------------|
| d <sub>1</sub> | 63,5 mm | Диаметр отверстия        |
| d <sub>1</sub> | 63,5 mm | Диаметр отверстия (дюйм) |
| G              | M75x2   | Резьба                   |
| B <sub>1</sub> | 55 mm   | Длина втулки             |
| ≈m             | 0,92 kg | Вес                      |

## Габаритные размеры

|                |         |                              |
|----------------|---------|------------------------------|
| d              | 75 mm   | Диаметр отверстия подшипника |
| d <sub>2</sub> | 98 mm   | Наружный диаметр, гайка      |
| B <sub>2</sub> | 14,5 mm | Ширина, гайка и стопор       |

## Дополнительная информация

|      |                |
|------|----------------|
| KM15 | Шлицевая гайка |
| MB15 | Стопор         |
| 1:12 | Конусность     |