

**FAG****H2340-HG** **Закрепительная втулка**

Закрепительная втулка H...-HG, принадлежность подшипника качения, в сборе, гидравлич., готовая деталь

Техническая информация**Ваш текущий вариант продукта**

| | | |
|--------|----|---|
| Design | HG | c |
|--------|----|---|

Основные размеры и рабочие характеристики

| | | |
|----------------|---------|-------------------|
| d ₁ | 180 mm | Диаметр отверстия |
| G | M200x3 | Резьба |
| B ₁ | 176 mm | Длина втулки |
| ≈m | 14,3 kg | Вес |

Присоединительные размеры

| | | |
|-----------------|--------|---------------------------------|
| G ₁ | M6 | Резьба, подвод масла |
| a | 4,2 mm | Расстояние резьбы, подвод масла |
| l _{G1} | 7 mm | Глубина резьбы, подвод масла |

Габаритные размеры

| | | |
|----------------|---------|------------------------|
| d | 200 mm | Диаметр отверстия |
| d ₂ | 250 mm | Наружный диаметр |
| B ₂ | 31,5 mm | Ширина, гайка и стопор |

Дополнительная информация

| | |
|------|----------------|
| KM40 | Шлицевая гайка |
| MB40 | Стопор |
| 1:12 | Конусность |

