




**FAG**

## H2344X-HG

### Закрепительная втулка

Закрепительная втулка H...-HG, принадлежность подшипника качения, в сборе, гидравлич., готовая деталь

## Техническая информация



### Ваш текущий вариант продукта

|        |    |   |
|--------|----|---|
| Design | HG | c |
|--------|----|---|

### Основные размеры и рабочие характеристики

|                |         |                   |
|----------------|---------|-------------------|
| d <sub>1</sub> | 200 mm  | Диаметр отверстия |
| G              | Tr220X4 | Резьба            |
| B <sub>1</sub> | 186 mm  | Длина втулки      |
| ≈m             | 18 kg   | Вес               |

### Присоединительные размеры

|                 |        |                                 |
|-----------------|--------|---------------------------------|
| G <sub>1</sub>  | M6     | Резьба, подвод масла            |
| a               | 4,2 mm | Расстояние резьбы, подвод масла |
| l <sub>G1</sub> | 7 mm   | Глубина резьбы, подвод масла    |

### Габаритные размеры

|                |        |                        |
|----------------|--------|------------------------|
| d              | 220 mm | Диаметр отверстия      |
| d <sub>2</sub> | 280 mm | Наружный диаметр       |
| B <sub>2</sub> | 35 mm  | Ширина, гайка и стопор |

### Дополнительная информация

|       |                |
|-------|----------------|
| HM44T | Шлицевая гайка |
| MB44  | Стопор         |
| 1:12  | Конусность     |

