

**FAG****H3032-HG** **Закрепительная втулка**

Закрепительная втулка H...HG, принадлежность подшипника качения, в сборе, гидравлич., готовая деталь

Техническая информация

**Ваш текущий вариант продукта**

Design	HG	c
--------	----	---

Основные размеры и рабочие характеристики

d ₁	140 mm	Диаметр отверстия
----------------	--------	-------------------

G	M160x3	Резьба
---	--------	--------

B ₁	93 mm	Длина втулки
----------------	-------	--------------

≈m	5,3 kg	Вес
----	--------	-----

Присоединительные размеры

G ₁	M6	Резьба, подвод масла
----------------	----	----------------------

a	4,2 mm	Расстояние резьбы, подвод масла
---	--------	---------------------------------

l _{G1}	7 mm	Глубина резьбы, подвод масла
-----------------	------	------------------------------

Габаритные размеры

d	160 mm	Диаметр отверстия
---	--------	-------------------

d ₂	190 mm	Наружный диаметр
----------------	--------	------------------

B ₂	27,5 mm	Ширина, гайка и стопор
----------------	---------	------------------------

Дополнительная информация

KML32	Шлицевая гайка
-------	----------------

MBL32	Стопор
-------	--------

1:12	Конусность
------	------------

