

**FAG****H3134-HG** **Закрепительная втулка**

Закрепительная втулка H...-HG,  
принадлежность подшипника качения, в  
сборе, гидравлич., готовая деталь

## Техническая информация

**Ваш текущий вариант продукта**

Design	HG	c
--------	----	---

**Основные размеры и рабочие характеристики**

d <sub>1</sub>	150 mm	Диаметр отверстия
----------------	--------	-------------------

G	M170x3	Резьба
---	--------	--------

B <sub>1</sub>	122 mm	Длина втулки
----------------	--------	--------------

≈m	8,6 kg	Вес
----	--------	-----

**Присоединительные размеры**

G <sub>1</sub>	M6	Резьба, подвод масла
----------------	----	----------------------

a	4,2 mm	Расстояние резьбы, подвод масла
---	--------	---------------------------------

l <sub>G1</sub>	7 mm	Глубина резьбы, подвод масла
-----------------	------	------------------------------

**Габаритные размеры**

d	170 mm	Диаметр отверстия
---	--------	-------------------

d <sub>2</sub>	220 mm	Наружный диаметр
----------------	--------	------------------

B <sub>2</sub>	28,5 mm	Ширина, гайка и стопор
----------------	---------	------------------------

**Дополнительная информация**

KM34	Шлицевая гайка
------	----------------

MB34	Стопор
------	--------

1:12	Конусность
------	------------

