

**FAG****H3156X-HG** **Закрепительная втулка**

Закрепительная втулка H...-HG,
принадлежность подшипника качения, в
сборе, гидравлич., готовая деталь

Техническая информация

**Ваш текущий вариант продукта**

Design	HG	c
--------	----	---

Основные размеры и рабочие характеристики

d ₁	260 mm	Диаметр отверстия
----------------	--------	-------------------

G	Tr280X4	Резьба
---	---------	--------

B ₁	195 mm	Длина втулки
----------------	--------	--------------

≈m	26,2 kg	Вес
----	---------	-----

Присоединительные размеры

G ₁	M6	Резьба, подвод масла
----------------	----	----------------------

a	4,2 mm	Расстояние резьбы, подвод масла
---	--------	---------------------------------

l _{G1}	7 mm	Глубина резьбы, подвод масла
-----------------	------	------------------------------

Габаритные размеры

d	280 mm	Диаметр отверстия
---	--------	-------------------

d ₂	350 mm	Наружный диаметр
----------------	--------	------------------

B ₂	39 mm	Ширина, гайка и стопор
----------------	-------	------------------------

Дополнительная информация

HM56T	Шлицевая гайка
-------	----------------

MB56	Стопор
------	--------

1:12	Конусность
------	------------

