


**FAG****H32/500-HG** **Закрепительная втулка**

Закрепительная втулка H...-HG, принадлежность подшипника качения, в сборе, гидравлич., готовая деталь

## Техническая информация

**Ваш текущий вариант продукта**

|        |    |   |
|--------|----|---|
| Design | HG | c |
|--------|----|---|

**Основные размеры и рабочие характеристики**

|             |          |                   |
|-------------|----------|-------------------|
| $d_1$       | 470 mm   | Диаметр отверстия |
| G           | Tr500X5  | Резьба            |
| $B_1$       | 428 mm   | Длина втулки      |
| $\approx m$ | 174,5 kg | Вес               |

**Присоединительные размеры**

|          |        |                                 |
|----------|--------|---------------------------------|
| $G_1$    | M8     | Резьба, подвод масла            |
| a        | 6,5 mm | Расстояние резьбы, подвод масла |
| $l_{G1}$ | 12 mm  | Глубина резьбы, подвод масла    |

**Габаритные размеры**

|       |        |                        |
|-------|--------|------------------------|
| d     | 500 mm | Диаметр отверстия      |
| $d_2$ | 630 mm | Наружный диаметр       |
| $B_3$ | 98 mm  | Ширина, гайка и стопор |

**Дополнительная информация**

|          |                |
|----------|----------------|
| HM31/500 | Шлицевая гайка |
| MS31/500 | Стопор         |
| 1:12     | Конусность     |

