




FAG

H3292-HG

Закрепительная втулка

Закрепительная втулка H...-HG, принадлежность подшипника качения, в сборе, гидравлич., готовая деталь

Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта

| | | |
|--------|----|---|
| Design | HG | c |
|--------|----|---|

Основные размеры и рабочие характеристики

| | | |
|----------------|----------|-------------------|
| d ₁ | 430 mm | Диаметр отверстия |
| G | Tr460X5 | Резьба |
| B ₁ | 382 mm | Длина втулки |
| ≈m | 138,9 kg | Вес |

Присоединительные размеры

| | | |
|-----------------|--------|---------------------------------|
| G ₁ | M8 | Резьба, подвод масла |
| a | 6,5 mm | Расстояние резьбы, подвод масла |
| l _{G1} | 12 mm | Глубина резьбы, подвод масла |

Габаритные размеры

| | | |
|----------------|--------|------------------------|
| d | 460 mm | Диаметр отверстия |
| d ₂ | 580 mm | Наружный диаметр |
| B ₃ | 93 mm | Ширина, гайка и стопор |

Дополнительная информация

| | |
|--------|----------------|
| HM3192 | Шлицевая гайка |
| MS3188 | Стопор |
| 1:12 | Конусность |

