

**FAG****H39/560-HG** **Закрепительная втулка**

Закрепительная втулка H...-HG, принадлежность подшипника качения, в сборе, гидравлич., готовая деталь

Техническая информация

**Ваш текущий вариант продукта**

Design	HG	c
--------	----	---

Основные размеры и рабочие характеристики

d ₁	530 mm	Диаметр отверстия
----------------	--------	-------------------

G	Tr560X6	Резьба
---	---------	--------

B ₁	227 mm	Длина втулки
----------------	--------	--------------

≈m	98,5 kg	Вес
----	---------	-----

Присоединительные размеры

G ₁	M8	Резьба, подвод масла
----------------	----	----------------------

a	6 mm	Расстояние резьбы, подвод масла
---	------	---------------------------------

l _{G1}	12 mm	Глубина резьбы, подвод масла
-----------------	-------	------------------------------

Габаритные размеры

d	560 mm	Диаметр отверстия
---	--------	-------------------

d ₂	650 mm	Наружный диаметр
----------------	--------	------------------

B ₃	95 mm	Ширина, гайка и стопор
----------------	-------	------------------------

Дополнительная информация

HM30/560	Шлицевая гайка
----------	----------------

MS30/560	Стопор
----------	--------

1:12	Конусность
------	------------

