

**AM85**

Прецизионная шлицевая гайка

Прецизионные шлицевые гайки AM,
сегменты для стопорения

Техническая информация



Основные размеры и рабочие характеристики

| | | |
|-----------------|-------------------------|------------------------------|
| d | M85X2 | Резьба |
| D | 115 mm | Наружный диаметр |
| h | 30 mm | Высота |
| F _{aB} | 690.000 N | Разрушающая нагрузка, осевая |
| M _L | 930 Nm | Момент страгивания |
| M _{AL} | 180 Nm | Момент затяжки, референс |
| M _m | 24,8 kg*cm ² | Момент инерции масс |
| ≈m | 850,27 g | Вес |

Присоединительные размеры

| | | |
|----------------|-------|----------------------------------|
| M _m | 20 Nm | Момент затяжки, резьбовые штифты |
|----------------|-------|----------------------------------|

Габаритные размеры

| | | |
|----------------|--------|-----------------------------------|
| b | 8 mm | Диаметр глухого отверстия |
| t | 10 mm | Глубина глухого отверстия |
| d ₁ | 102 mm | Делительный диаметр 1 (отверстия) |
| c | 10 mm | Расстояние отверстия |
| m | M10 | Резьба — резьбовой штифт |
| | H11 | Диаметр глухого отверстия, допуск |