


**GE170-SX**

Сферический шарнирный подшипник



Радиально-упорный шарнирный подшипник, обслуживаемый, пара скольжения: сталь/сталь, DIN ISO 12240-2, открытое исполнение

Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта

Maintenance	Maintenance required
Coating	Durotect M Inner- and outer ring coated with Durotect M (Manganese Phosphate)

Основные размеры и рабочие характеристики

d	170 mm	Внутренний диаметр
D	260 mm	Наружный диаметр подшипника
T	57 mm	Высота
C _r	1.420.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C _{0r}	5.450.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
m	12,9 kg	Вес

Присоединительные размеры

r _{1smin}	3 mm	Размер монтажной фаски
r _{2smin}	1 mm	Размер монтажной фаски
d _{a max}	190,4 mm	Присоединительный размер внутреннего кольца
D _{a min}	208 mm	Диаметр соединения с корпусом
D _{b min}	253 mm	Диаметр соединения



Габаритные размеры

d _К	250 mm	Диаметр сферы
D ₁	194,3 mm	Внутренний диаметр свободного кольца
B	54 mm	Ширина
C	54 mm	Ширина наружного кольца
s	27 mm	Расстояние от плоскости до центра сферы
A	28,5 mm	Расстояние до смазочного отверстия
α	1,4 °	Угол опрокидывания
d _{ОТ}	0 mm	Диаметр отверстия подшипника, верхнее отклонение допуска
d _{УТ}	-0,025 mm	Нижнее отклонение допуска, внутренний диаметр подшипника
D _{ОТ}	0 mm	Наружный диаметр, верхнее отклонение допуска
D _{УТ}	-0,035 mm	Наружный диаметр, нижнее отклонение допуска
T _{ОТ}	0,35 mm	Высота, верхнее отклонение допуска
T _{УТ}	-0,35 mm	Высота, нижнее отклонение допуска
C _{УТ}	0 mm	Ширина наружного кольца, верхнее отклонение допуска
C _{ОТ}	-0,5 mm	Ширина наружного кольца, нижнее отклонение допуска
B _{ОТ}	0 mm	Ширина внутреннего кольца, верхнее отклонение допуска
B _{УТ}	-0,5 mm	Ширина внутреннего кольца, нижнее отклонение допуска
d ₂	228 mm	Присоединительный размер внутреннего кольца

Диапазон температур

T _{min}	-60 °C	Мин. рабочая температура
T _{max}	200 °C	Макс. рабочая температура



Характеристики



Радиальная нагрузка



Осевая нагрузка в одном направлении



Смазывание пластичной смазкой



Без уплотнений



Статические угловые и линейные несоосности



Динамические угловые и линейные несоосности