


**NK35/20-F-XL**

Игольчатый роликоподшипник

Игольчатый роликоподшипник NK...-F-XL, однорядный, без внутреннего кольца, наружное кольцо с 2 бортами

X-life

Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта

Lubricant	Without	без
Cage	F	Стальной сепаратор, массивный
Cage feature	Standard	Стандарт
Tolerance class	PN	Normal

Основные размеры и рабочие характеристики

F_w	35 mm	Прилегающая внутренняя окружность
D	45 mm	Наружный диаметр
C	20 mm	Ширина наружного кольца
C_r	27.500 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C_{0r}	41.500 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C_{ur}	7.400 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n_G	12.900 1/min	Предельная частота вращения
n_{gr}	7.800 1/min	Номинальная тепловая частота вращения
m	74 g	Вес

Габаритные размеры

r_{min}	0,3 mm	Мин. размер монтажной фаски
-----------	--------	-----------------------------



Диапазон температур

T_{min}	-30 °C	Мин. рабочая температура
T_{max}	120 °C	Макс. рабочая температура

Дополнительная информация

G35X45X4	Манжетное уплотнение
SD35X45X4	Манжетное уплотнение 2

Характеристики



Радиальная нагрузка



Смазывание пластичной смазкой



Смазывание маслом



Без уплотнений



Компактная конструкция