



FAG


HCM7009-E-2RSD-T-P4S-UL-XL

Высокоскоростной шпиндельный подшипник

High speed spindle bearing HCM70...-
E-2RSD, adjusted, in pairs or sets, contact
angle $\alpha = 25^\circ$, with ceramic balls, lip seals on
both sides, non-contact, restricted tolerances

X-life

Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта

| | | |
|-------------------------|------|---|
| Contact angle | E | Угол контакта 25° |
| Уплотнение | 2RSD | Non-contact sealed on both sides and greased "for life" |
| Cage | T | Сепаратор из многослойного материала |
| Tolerance class | P4S | Tolerance class P4S, FAG standard better than P4 to DIN 620 |
| Arrangement bearing set | U | Одиночный подшипник |
| Preload | L | Preload light |

Основные размеры и рабочие характеристики

| | | |
|-----------------|--------------|---|
| d | 45 mm | Диаметр отверстия |
| D | 75 mm | Наружный диаметр |
| B | 16 mm | Ширина |
| C_r | 12.300 N | Динамическая грузоподъемность, радиальная |
| C_{0r} | 6.400 N | Статическая грузоподъемность, радиальная |
| C_{ur} | 520 N | Предел усталостной нагрузки, радиальный |
| n_G Grease | 32.000 1/min | Limiting speed for grease lubrication |
| m | 234,28 g | Вес |



Присоединительные размеры

| | | |
|---------------|---------|--|
| d_a | 51 mm | Диаметр заплечика вала |
| d_a | H12 | Диаметр заплечика вала, допуск |
| D_a | 69 mm | Диаметр заплечика для наружного кольца |
| D_a | H12 | Диаметр заплечика для наружного кольца, допуск |
| $r_{a \max}$ | 1 mm | Макс. радиус галтели |
| $r_{a1 \max}$ | 0,3 mm | Макс. радиус галтели |
| a | 22,2 mm | Расстояние до вершины конуса давления |

Габаритные размеры

| | | |
|------------|--------|-----------------------------|
| r_{\min} | 1 mm | Minimum chamfer dimension |
| $r_1 \min$ | 0,6 mm | Мин. размер монтажной фаски |
| α | 25 ° | Contact angle |

Диапазон температур

| | | |
|------------|--------|---------------------------|
| T_{\min} | -30 °C | Мин. рабочая температура |
| T_{\max} | 80 °C | Макс. рабочая температура |

Дополнительная информация

| | | |
|-----------|----------|--------------------------------------|
| F_{VL} | 75 N | Сила предварительного натяга, легк. |
| F_{VM} | 196 N | Сила предварительного натяга, средн. |
| F_{VN} | 407 N | Сила предварительного натяга, тяж. |
| K_{aEL} | 214 N | Усилие отрыва, легк. |
| K_{aEM} | 567 N | Усилие отрыва, средн. |
| K_{aEN} | 1.194 N | Усилие отрыва, тяж. |
| c_{aL} | 88 N/μm | Осевая жесткость, легк. |
| c_{aM} | 123 N/μm | Осевая жесткость, средн. |
| c_{aN} | 161 N/μm | Осевая жесткость, тяж. |



Характеристики



Радиальная нагрузка



Осевая нагрузка в одном направлении



Смазка на весь срок службы, не требуют обслуживания



Смазывание пластичной смазкой



Уплотнения с обеих сторон