



FAG

### HCM71918-E-2RSD-T-P4S-UL-XL

Высокоскоростной шпиндельный подшипник

High speed spindle bearing HCM719..-E-2RSD, adjusted, in pairs or sets, contact angle  $\alpha = 25^\circ$ , with ceramic balls, lip seals on both sides, non-contact, restricted tolerances

X-life

## Техническая информация



### Ваш текущий вариант продукта

Contact angle	E	Угол контакта 25°
Уплотнение	2RSD	Non-contact sealed on both sides and greased "for life"
Cage	T	Сепаратор из многослойного материала
Tolerance class	P4S	Tolerance class P4S, FAG standard better than P4 to DIN 620
Arrangement bearing set	U	Одиночный подшипник
Preload	L	Preload light

### Основные размеры и рабочие характеристики

d	90 mm	Диаметр отверстия
D	125 mm	Наружный диаметр
B	18 mm	Ширина
$C_r$	31.500 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
$C_{0r}$	19.200 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
$C_{ur}$	1.490 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
$n_G$ Grease	18.000 1/min	Limiting speed for grease lubrication
$m$	470 g	Вес



### Присоединительные размеры

$d_a$	97 mm	Диаметр заплечика вала
$d_a$	H12	Диаметр заплечика вала, допуск
$D_a$	119 mm	Диаметр заплечика для наружного кольца
$D_a$	H12	Диаметр заплечика для наружного кольца, допуск
$r_{a\max}$	0,6 mm	Макс. радиус галтели
$r_{a1\max}$	0,6 mm	Макс. радиус галтели
$a$	34,1 mm	Расстояние до вершины конуса давления

### Габаритные размеры

$r_{\min}$	1,1 mm	Minimum chamfer dimension
$r_1\min$	0,6 mm	Мин. размер монтажной фаски
$\alpha$	25 °	Contact angle

### Диапазон температур

$T_{\min}$	-30 °C	Мин. рабочая температура
$T_{\max}$	80 °C	Макс. рабочая температура

### Дополнительная информация

$F_{VL}$	224 N	Сила предварительного натяга, легк.
$F_{VM}$	586 N	Сила предварительного натяга, средн.
$F_{VN}$	1.219 N	Сила предварительного натяга, тяж.
$K_{aEL}$	641 N	Усилие отрыва, легк.
$K_{aEM}$	1.696 N	Усилие отрыва, средн.
$K_{aEN}$	3.574 N	Усилие отрыва, тяж.
$c_{aL}$	162 N/μm	Осевая жесткость, легк.
$c_{aM}$	227 N/μm	Осевая жесткость, средн.
$c_{aN}$	296 N/μm	Осевая жесткость, тяж.



## Характеристики

---



Радиальная нагрузка



Осевая нагрузка в одном направлении



Смазка на весь срок службы, не требуют обслуживания



Смазывание пластичной смазкой



Уплотнения с обеих сторон