


**GYE45-KTT-B-AS2/V**

Радиальный закрепляемый шарикоподшипник

Радиальный закрепляемый шарикоподшипник GYE...-KTT-B

Техническая информация

**Ваш текущий вариант продукта**

Lubrication hole transposed AS2/V

Основные размеры и рабочие характеристики

d	45 mm	Диаметр отверстия
D _{SP}	85 mm	Наружный диаметр
B	49,2 mm	Ширина
C _{0r}	20.400 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C _r	34.500 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
≈m	0,664 kg	Вес

Габаритные размеры

C	22 mm	Ширина наружного кольца
C ₂	26,4 mm	Ширина по уплотнениям
S	19 mm	Расстояние, середина дорожки качения
d ₁	57 mm	Диаметр бортика внутреннего кольца
C _a	6,4 mm	Расстояние до смазочного отверстия
A	8 mm	Расстояние резьбы
W	4,6 mm	Размер под ключ

Диапазон температур

T _{min}	-20 °C	Мин. рабочая температура
T _{max}	100 °C	Макс. рабочая температура



Характеристики

-  Радиальная нагрузка
-  Осевая нагрузка в одном направлении
-  Осевая нагрузка в обоих направлениях
-  Смазка на весь срок службы, не требуют обслуживания
-  Смазывание пластичной смазкой
-  Уплотнения с обеих сторон
-  Статические угловые и линейные несоосности