



## RAE45-XL-NPP-B [↗](#)

Радиальный закрепляемый шарикоподшипник

Радиальный закрепляемый шарикоподшипник RAE...-XL-NPP-B

X-life

### Техническая информация



#### Основные размеры и рабочие характеристики

d	45 mm	Диаметр отверстия
D <sub>SP</sub>	85 mm	Наружный диаметр
B	30,2 mm	Ширина
C <sub>0r</sub>	20.400 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C <sub>ur</sub>	970 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
B <sub>1</sub>	43,8 mm	Ширина с закрепительным элементом
C <sub>r</sub>	34.500 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
≈m	0,7 kg	Вес

#### Габаритные размеры

C	22 mm	Ширина наружного кольца
S	11 mm	Расстояние, середина дорожки качения
d <sub>2</sub>	54,3 mm	Диаметр бортика внутреннего кольца, уплотнение
d <sub>3</sub>	63 mm	Наружный диаметр закрепительного кольца/гайки
W	5 mm	Размер под ключ

#### Коэффициенты для расчета

f <sub>0</sub>	14,1	Коэффициент для расчета
----------------	------	-------------------------



## Характеристики

---

-  Радиальная нагрузка
-  Осевая нагрузка в одном направлении
-  Осевая нагрузка в обоих направлениях
-  Смазка на весь срок службы, не требуют обслуживания
-  Смазывание пластичной смазкой
-  Уплотнения с обеих сторон
-  Статические угловые и линейные несоосности