

**FAG****RN2330-E-XL-MPBX-J30PC**

Цилиндрический роликоподшипник

## Техническая информация

**Ваш текущий вариант продукта**

Tolerance class	PN	Normal (ISO 492:2023)
Number of rows	1	Single-row design

**Основные размеры и рабочие характеристики**

d	150 mm	Диаметр отверстия
E <sub>w</sub>	283 mm	Outer envelope circle
B	108 mm	Ширина
C <sub>r</sub>	1.300.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C <sub>0r</sub>	1.490.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C <sub>ur</sub>	227.000 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n <sub>G</sub>	3.200 1/min	Предельная частота вращения
m	28,4 kg	Вес

**Габаритные размеры**

r <sub>min</sub>	4 mm	Мин. размер монтажной фаски
d <sub>1</sub>	209,45 mm	Макс. диаметр бортика внутреннего кольца
T <sub>K</sub>	238 mm	Pitch circle
L <sub>w</sub>	75 mm	Length rolling element



### Диапазон температур

$T_{min}$	150 °C	Мин. рабочая температура
$T_{max}$	-30 °C	Макс. рабочая температура

### Характеристики



Радиальная нагрузка



Смазывание пластичной смазкой



Смазывание маслом



Без уплотнений