



**FAG**

**VCM7006-E-T-P4S-UL-XL**

**Высокоскоростной шпиндельный подшипник**

Высокоскоростные шпиндельные подшипники VCM70..-E, для регулируемых опор, для установки парами или комплектами, угол контакта  $\alpha = 25^\circ$ , с керамическими шариками, кольца из Vascrodur, суженные поля допусков

Техническая информация




**Ваш текущий вариант продукта**

|                         |         |  |
|-------------------------|---------|--|
| Preload class           | L       | Preload light  |
| Contact angle           | E       | Угол контакта 25°  |
| Уплотнение              | Without | Not sealed   |
| Cage                    | T       | Сепаратор из многослойного материала                             |
| Tolerance class         | P4S     | Tolerance class P4S, FAG standard better than P4 to ISO 492:2023 |
| Arrangement bearing set | U       | Одиночный подшипник  |



**Основные размеры и рабочие характеристики**

|                          |              |   |
|--------------------------|--------------|---|
| d                        | 30 mm        | Диаметр отверстия                                 |
| D                        | 55 mm        | Наружный диаметр                                  |
| B                        | 13 mm        | Ширина  |
| C <sub>r</sub>           | 20.400 N     | Динамическая грузоподъемность, радиальная         |
| C <sub>0r</sub>          | 5.200 N      | Статическая грузоподъемность, радиальная          |
| C <sub>ur</sub>          | 265 N        | Предел усталостной нагрузки, радиальный           |
| n <sub>G</sub><br>Grease | 48.000 1/min | Limiting speed for grease lubrication             |
| n <sub>G</sub> Oil       | 70.000 1/min | Предельная частота вращения при смазывании маслом |
| ≈m                       | 110,88 g     | Вес   |





### Присоединительные размеры

|                |         |  |
|----------------|---------|--|
| $d_a$          | 36 mm   | Диаметр заплечика вала                         |
| $d_a$          | H12     | Диаметр заплечика вала, допуск                 |
| $D_a$          | 49 mm   | Диаметр заплечика для наружного кольца         |
| $D_a$          | H12     | Диаметр заплечика для наружного кольца, допуск |
| $r_a \max$     | 1 mm    | Макс. радиус галтели                           |
| $r_{a1} \max$  | 0,3 mm  | Макс. радиус галтели                           |
| $E_{tk} \min$  | 39,2 mm | Minimum diameter injection pitch               |
| $E_{tk} \max$  | 40,9 mm | Maximum diameter injection pitch               |
| $E_{tk1} \min$ | 37,1 mm | Мин. диаметр окружности впрыскивания           |
| $E_{tk1} \max$ | 40,9 mm | Макс. диаметр окружности впрыскивания          |
| $a$            | 16,4 mm | Расстояние до вершины конуса давления          |

### Габаритные размеры

|            |        |                             |
|------------|--------|-----------------------------|
| $r_{\min}$ | 1 mm   | Minimum chamfer dimension   |
| $r_1 \min$ | 0,6 mm | Мин. размер монтажной фаски |
| $\alpha$   | 25 °   | Contact angle               |

### Диапазон температур

|            |        |                           |
|------------|--------|---------------------------|
| $T_{\min}$ | -30 °C | Мин. рабочая температура  |
| $T_{\max}$ | 100 °C | Макс. рабочая температура |



### Дополнительная информация

|           |                |                                      |
|-----------|----------------|--------------------------------------|
| $F_{VL}$  | 39 N           | Сила предварительного натяга, легк.  |
| $F_{VM}$  | 102 N          | Сила предварительного натяга, средн. |
| $F_{VN}$  | 211 N          | Сила предварительного натяга, тяж.   |
| $K_{aEL}$ | 111 N          | Усилие отрыва, легк.                 |
| $K_{aEM}$ | 293 N          | Усилие отрыва, средн.                |
| $K_{aEN}$ | 616 N          | Усилие отрыва, тяж.                  |
| $c_{aL}$  | 59 N/ $\mu$ m  | Осевая жесткость, легк.              |
| $c_{aM}$  | 83 N/ $\mu$ m  | Осевая жесткость, средн.             |
| $c_{aN}$  | 108 N/ $\mu$ m | Осевая жесткость, тяж.               |

### Характеристики

-  Радиальная нагрузка
-  Осевая нагрузка в одном направлении
-  Смазывание пластичной смазкой
-  Смазывание маслом
-  Без уплотнений