



FAG

32960-XL-J30PC

Конический роликоподшипник

Tapered roller bearings 329, main dimensions
acc. to DIN 720, separable

X-life

Техническая информация



Ваш текущий вариант продукта

Tolerance class	PN	Normal (ISO 492:2023)
Heat treatment	Standard	
Cage	Standard	Sheet steel cage, window cage, roller-guided
Internal design	Standard	
Quality level	XL	X-life
Number of rows	1	Single-row design

Основные размеры и рабочие характеристики

d	300 mm	Диаметр отверстия
D	420 mm	Наружный диаметр
B	76 mm	Ширина внутреннего кольца
C	57 mm	Ширина наружного кольца
T	76 mm	Width, total
C_r	1.170.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C_{0r}	2.040.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C_{ur}	242.000 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n_G	1.820 1/min	Предельная частота вращения
n_{gr}	810 1/min	Базовая тепловая частота вращения
m	31,3 kg	Вес



Присоединительные размеры

$d_{a \max}$	324 mm	Макс. диаметр заплечика вала
$d_{b \min}$	314 mm	Мин. диаметр заплечика вала
$D_{a \min}$	383 mm	Мин. диаметр заплечика корпуса
$D_{a \max}$	406 mm	Макс. диаметр заплечика корпуса
$D_{b \min}$	405 mm	Мин. диаметр заплечика корпуса
$C_{a \min}$	12 mm	Мин. осевое свободное пространство
$C_{b \min}$	19 mm	Minimum axial space
$r_{a \max}$	4 mm	Макс. радиус галтели на валу
$r_{b \max}$	3 mm	Макс. радиус галтели на корпусе

Габаритные размеры

$r_{1, 2 \min}$	4 mm	Мин. размер монтажной фаски на широком торце внутреннего кольца
$r_{3, 4 \min}$	3 mm	Мин. размер монтажной фаски на широком торце наружного кольца
a	80 mm	Расстояние до вершины конуса давления
d_1	359 mm	Диаметр большого бортика внутреннего кольца

Диапазон температур

T_{\min}	-30 °C	Мин. рабочая температура
T_{\max}	200 °C	Макс. рабочая температура

Коэффициенты для расчета

e	0,39	Предельное значение F_a/F_r для применимости различн. значений коэффициентов X и Y
Y	1,52	Dynamic axial load factor
Y_0	0,84	Статический коэффициент осевой нагрузки

Дополнительная информация

T3FD300

Сравнительное обозначение по ISO 10317 и ISO 355



Характеристики



Радиальная нагрузка



Осевая нагрузка в одном направлении



Смазывание пластичной смазкой



Смазывание маслом



Без уплотнений