

**FAG****UKT205-J7-WOA**

Корпусной узел с закрепляемым подшипником

## Техническая информация

**Ваш текущий вариант продукта**

Material	GG	Grey cast iron
----------	----	----------------

**Основные размеры и рабочие характеристики**

d	25 mm	Диаметр отверстия
H	89 mm	Высота
L	97 mm	Общая длина
m	0,76 kg	Вес

**Присоединительные размеры**

A <sub>1</sub>	12 mm	Ширина направляющего паза
	0,2 mm	Ширина направляющего паза, верхнее отклонение
	0 mm	Ширина направляющего паза, нижнее отклонение
H <sub>1</sub>	76 mm	Расстояние, направляющие пазы
	0 mm	Расстояние, направляющие пазы, верхнее отклонение
	-0,5 mm	Расстояние, направляющие пазы, нижнее отклонение
N	19 mm	Крепежное отверстие



### Габаритные размеры

L <sub>1</sub>	62 mm	Расстояние, ось вала
L <sub>2</sub>	10 mm	Длина перемычки
L <sub>3</sub>	51 mm	Длина направляющего паза
A	32 mm	Ширина корпуса, сторона крепления
N <sub>1</sub>	16 mm	Ширина выемки
N <sub>2</sub>	32 mm	Высота выемки
B	23 mm	Width inner ring
T	51 mm	Высота корпуса, сторона крепления
A <sub>2</sub>	24 mm	Ширина корпуса

### Дополнительная информация

T205	Корпус
UK205-OSE	Условное обозначение подшипника

### Диапазон температур

T <sub>min</sub>	-20 °C	Мин. рабочая температура
T <sub>max</sub>	100 °C	Макс. рабочая температура